



## Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

CE  
0099

0099/CPR/A87/0811

In conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, l'organismo notificato AENOR (n. 0099) ha rilasciato questo certificato per

### PREFABBRICATI SCALIGERA, S.R.L.

con Sede Legale presso Via Pelacan, 37063 - ISOLA DELLA SCALA, ((VR) - Italia)

Prodotto da costruzione Elementi strutturali lineari

Norma armonizzata EN 13225:2013

Riferimenti <TESTO\_DS\_REF>

Stabilimento di produzione Via della Cooperazione, 21. - BOVOLONE (VERONA - Italia)


Sistema di certificazione Questo certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni di cui al sistema 2+ relative alla valutazione e verifica della costanza della prestazione descritto nell'allegato ZA della norma armonizzata di cui sopra, e che il controllo di produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti nella norma armonizzata.

Questo certificato rimane valido fino alla sua data di scad

Data prima emissione: 2023-06-23

Data di scadenza: 2024-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



## Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0099/CPR/A87/0811

### Allegato del Certificato

Elemento	Riferimenti
Pilastri	- Dimensioni (quadrato/rettangolare) in cm (b x h): 40-50-60-70-80 x 40-50-60-70-80  - Dimensioni tondo in cm (diametro): 60
Travi a T	Dimensioni: con sezione Testa 50 cm e altezza Max 80/110 cm (base inferiore minima 19 in allargamento 20,5 cm) e altezza Testa da 20/30 cm
Elementi di finitura per coperture	- Cornice di gronda a "H" con altezza 50 cm e larghezza 60 cm - Cornice di testata con altezza 36 cm e larghezza superiore 53 cm
Elementi di finitura per coperture	- Cornice sagomata con altezza 54 cm e larghezza superiore 64,5 cm - Gronda Veletta con altezza max 140 cm e larghezza 50 cm
Architravi in Precompresso TR/TRR/L e Rettangolare	- Anima 50/40 cm altezza variabile da 50 a 160 cm - Piede con larghezza 20 cm e altezza 30/40 cm - Sezione costante con larghezza 50 cm e altezza variabile fino a 120 cm
Elemento capriate P: 10%	Altezza 150-165-180-195-210-225-240-255-270 con larghezza testa e piede da 50-55-60 cm
Elemento Boomerang P: 28%	Altezza 130-150-170 cm con larghezza testa 45 cm e base inferiore 25 cm
Elemento Boomerang Post-Teso in C.A.P. P: 28%	Altezza 205/245 cm con larghezza testa 50/55 cm e base inferiore 50/55 cm
Elemento arcareccio	Sezione costante con dimensioni 49/13 e 59/12 cm

Data prima emissione: 2023-06-23  
Data di scadenza: 2024-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO