



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

CE
0099

0099/CPR/A87/0811

In conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, l'organismo notificato AENOR (n. 0099) ha rilasciato questo certificato per

PREFABBRICATI SCALIGERA, S.R.L.

con Sede Legale presso Via Pelacan, 37063 - ISOLA DELLA SCALA, (VR) - Italia)

Prodotto da costruzione Elementi strutturali lineari

Norma armonizzata EN 13225:2013

Riferimenti <TEXT0_DS_REF>

Stabilimento di produzione Via della Cooperazione, 21. - BOVOLONE (VERONA - Italia)

Sistema di certificazione Questo certificato attesta che sono state applicate tutte le disposizioni di cui al sistema 2+ relative alla valutazione e verifica della costanza della prestazione descritto nell'allegato ZA della norma armonizzata di cui sopra, e che il controllo di produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti nella norma armonizzata.

Questo certificato rimane valido fino alla sua data di scad

Data prima emissione: 2023-06-23

Data ultima emissione: 2026-06-23

Data di scadenza: 2027-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España

Tel. +34 91 432 60 00.-

www.aenor.com

Organismo Notificato accreditato da ENAC con Accreditamento 01/C-PR356

AENOR Italia Corso Trapani, 16. 10139 Torino - www.aenoritalia.com



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0099/CPR/A87/0811

Allegato del Certificato

Elemento	Riferimenti
Pilastrì	- Dimensioni (quadrato/rettangolare) in cm (b x h): 40-50-60-70-80 x 40-50-60-70-80-90-100-110 - Dimensioni tondo in cm (diametro): 60
Travi a T	Dimensioni: con sezione Testa 50 cm e altezza 60-70-80-90-100-110 cm (base inferiore minima 19 in allargamento 20,5 cm) e altezza Testa da 20/30 cm
Elementi di finitura per coperture	- Cornice di gronda a "H" con altezza 50 cm e larghezza 60 cm - Cornice di testata con altezza 36 cm e larghezza superiore 53 cm
Elementi di finitura per coperture	- Cornice sagomata con altezza 54 cm e larghezza superiore 64,5 cm - Gronda Velella con altezza max 140 cm e larghezza 50 cm
Architravi in Precompresso TR/TRR/L e Rettangolare	- Anima 40/50/60 cm altezza variabile da 50 a 160 cm - Piede con larghezza 20 cm e altezza 30/40 cm - Sezione variabile "T" con larghezza 40/50/60 cm e altezza variabile da 80 a 160 cm
Elemento capriate P: 10%	Altezza 150-165-180-195-210-225-240-255-270 con larghezza testa e piede da 50-55-60 cm
Elemento Boomerang P: 28%	Altezza 130-150-170 cm con larghezza testa 45 cm e base inferiore 25 cm
Elemento Boomerang Post-Teso in C.A.P. P: 28%	Altezza 205/245 cm con larghezza testa 50/55 cm e base inferiore 50/55 cm
Elemento arcareccio	Sezione costante con dimensioni 49/13 e 59/12 cm
Elemento Omega	Sezione 50: Larghezza superiore: Min 162 - Max 249 - Larghezza inferiore 92 - Altezza: 50



Data prima emissione: 2023-06-23
Data ultima emissione: 2026-06-23
Data di scadenza: 2027-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo Notificato accreditato da ENAC con Accreditamento 01/C-PR356

AENOR Italia Corso Trapani, 16. 10139 Torino - www.aenoritalia.com



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0099/CPR/A87/0811

Allegato del Certificato

Elemento	Riferimenti
Elemento Omega	Sezione 70: Larghezza superiore: Min 162 - Max 249 - Larghezza inferiore 70 - Altezza: 70
Elemento Omega	Sezione 90: Larghezza superiore: Min 179 - Max 249 - Larghezza inferiore 70 - Altezza: 90



Data prima emissione: 2023-06-23
Data ultima emissione: 2026-06-23
Data di scadenza: 2027-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo Notificato accreditato da ENAC con Accreditamento 01/C-PR356

AENOR Italia Corso Trapani, 16. 10139 Torino - www.aenoritalia.com